Sensori per il Vostro successo

Barriere di sicurezza multiraggio
estensione della Tecnica di sicurezza

in PLd e PLe

NEWS_SB2_4_IT

Protezione corpo con PL e – integrazione facile e sicura

Setup facile e veloce

I Dip switches garantisacono un settaggio facile e chiaro. Per proteggere la Barriere di sicurezza multiraggio da manipolazioni, i DIP switches possono essere bloccati.

Allinemento semplificato grazie alla luce rossa

La luce rossa garantisce un'allineamento senza alcun supporto. Oltre a questo è possibile verificare durante il funzionamento se la barriera di sicurezza multiraggio è attiva.

Funzionamento sicuro in ambienti sporchi

Grazie alla funzione Risoluzione Ridotta è possibile ridurre i problemi di funzionamento legati alla formazione di sporcizia sulla barriera di sicurezza.
Oggetti che volano nell'aria, come ad esempio i trucioli di legno, non producono commutazioni indesiderate della barriera stessa.

Riduzione dei costi con il contemporaneo controllo di più zone

Attraverso la funzione collegamento in cascata è possibile collegare tra loro più barriere.
Cosi' facendo sarà possibile collegare solo un ricevitore al PLC, riducendo il numero di ingressi occupati.

Pacchetto completo – con Sistema e Servizio

Componenti aggiuntivi

Le Barriere di sicurezza multiraggio vengono completate dalle colonne di protezione e dagli specchi che consentono una facile regolazione e garantiscono per una installazione robusta. L'unità relè, l'aiuto di allineamento laser, la Staffetta di montaggio e la Tecnica di collegamento completano la gamma.

Servizio e supporto

Il nostro supporto tecnico sarà lieto di aiutarvi garantendo aiuto nelle fase di Set-up, di test e di manutenzione annuale dei Vostri equipaggiamenti di sicurezza.

Le nuove Barriere di sicurezza multiraggio

Numero d'ordinazione	SB2-50IE050C1 SB2-50IS050C1	SB2-40IE080C1 SB2-40IS080C1	SB2-30IE090C1 SB2-30IS090C1	SB4-50IE050C1 SB4-50IS050C1	SB4-40IE080C1 SB4-40IS080C1	SB4-30IE090C1 SB4-30IS090C1
Portata	0,5 ... 20 m					
Distanza raggio	500 mm	400 mm	300 mm	500 mm	400 mm	300 mm
Numero raggi	2	3	4	2	3	4
Fascia temperatura	–20 ... 50 °C					
Interfaccia	RS-485					
Tipo BWS (EN 61496)	2			4		
Performance Level (EN ISO 13849-1)	PL d			PL e		
PFH_d	4,62 × E-8 1/h			3,08 × E-8 1/h		
Grado di protezione	IP67					
Funzioni	Protezione corpo, Safety Operating Mode, Blocco di riavvio, Fix Blanking, Risoluzione ridotta, Collegamento in cascata					

I contatti per il Vostro successo:

America – Beavercreek
wenglor sensors llc
☎ +1 937-320-0011
info.us@wenglor.com

Austria – Linz
wenglor sensoric gmbh
☎ +43 (0)732 7597-77
info.at@wenglor.com

Belgio – Bruxelles
wenglor sensoric
☎ +32 2 412 47-90
info.be@wenglor.com

Brasile – San Paolo
Steletronic
☎ +55 11 5-685 1088
steletronic@steletronic.com.br

Bulgaria – Sofia
wenglor sensoric romania srl
☎ +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Canada – Burlington
Hoskin Scientific
☎ +1 905 333-5510
salesb@hoskin.ca

Cina – Shanghai
wenglor sensoric (Shanghai) Co., Ltd.
☎ +86 21 6855 4890/6855 5295
info.cn@wenglor.com

Corea – Seoul
SEBONG SENSOR CO., LTD.
☎ +82 2 579-9911
osebong3@osebong.com

Danimarca – Sonderborg
wenglor sensoric gmbh
☎ +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Finlandia – Vantaa
Sensorola Oy
☎ +358 98-38 6460
info@sensorola.fi

Francia – Angers
wenglor France
☎ +33 (0)2 41 39 68 68
info.fr@wenglor.com

Germania – Tettnang
wenglor sensoric gmbh
☎ +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Gran Bretagna – Northants
wenglor sensoric ltd.
☎ +44 (0)1536 74-7299
info.uk@wenglor.com

India – Mahape, Navi Mumbai
wenglor sensoric india private limited
☎ +91 (022) 4158 0100
info.in@wenglor.com

Italia – Cinisello Balsamo
wenglor sensoric italiana srl
☎ +39 02/929562-00
info.it@wenglor.com

Malesia/Singapore/Indonesia
Sentronics Automation
☎ +65 6 744-8018
sentronics@pacific.net.sg

Messico – Santa Catarina
wenglor Mexico, S.A. de C.V.
☎ +52 81 4444-3196
info.mx@wenglor.com

Paesi Bassi – Putten
wenglor sensortechniek b.v.
☎ +31 (0)341 423064
info.nl@wenglor.com

Polonia – Varsavia
wenglor sensoric Polska Sp.z o.o.
☎ +48 (0)22 6660480
info.pl@wenglor.com

Portogallo – Ilhavo
ProSistAv, Lda
☎ +351 234 397 210
prosistav@prosistav.pt

Repubblica Ceca – Praga
Setron s.r.o.
☎ +420 261 910 222
setron@setron.cz

Romania – Sibiu
wenglor sensoric romania srl
☎ +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Slovacchia – Banska Bystrica
EXIM – TECH s.r.o.
☎ + 421 48 414 70 86/87
eximtech@eximtech.sk

Slovenia/Croazia/Serbia
SENSOR d.o.o.
☎ +386 2 613-1831
sensor@siol.net

Spagna – Barcellona
wenglor sistemas de sensores sl
☎ +34 93 498 75 48
info.es@wenglor.com

Svezia – Nässjö
Rutab AB (Treotham AB)
☎ +46 (0)380/55 50 50
info@rutab.se

Svizzera – Winterthur
wenglor sensoric ag
☎ +41 (0)52 244 09-11
info.ch@wenglor.com

Turchia – Istanbul
wenglor yorum A.Ş.
☎ +90 212 210 94 95
info.tr@wenglor.com

Ungheria – Budapest
wenglor sensoric Hungaria Kft.
☎ +36 1 414 0575
info.hu@wenglor.com

Per contattare i partner wenglor digita: **www.wenglor.com**

Distributori Internazionali:

- Australia
- Cile
- Giappone
- Grecia
- Irlanda
- Norvegia
- Pakistan
- Perù
- Sudafrica
- Tailandia
- Taiwan

www.wenglor.com